

Bandopbouw

Weefsel		
Weefsellagen		2
Weefsel bovenzijde		R
	Polyester monofilament, breedtestabiel	
Weefsel tussenlaag		-
		-
Weefsel onderzijde		RA
	Polyester monofilament, breedtestabiel, antistatisch	

Bandtype
SB22-07UA
Blauw

Bovenzijde			Onderzijde		
Dikte bovenzijde	0,2 mm	0,008 inch	Dikte onderzijde	0,1 mm	0,004 inch
Materiaal bovenzijde		Siliconen	Materiaal onderzijde		Geïmpregneerd
Profiel bovenzijde		Glad	Profiel onderzijde		-
Hardheid toplaag (°ShoreA)		55			

Technische data

Wrijvingscoëfficiënt tov staal		0,2	Kracht voor 1% rek	10 N/mm	57 lbf/inch
Banddikte	1,6 mm	0,063 inch	Max. toelaatbare bandspanning	20 N/mm	114 lbf/inch
Gewicht	2,5 kg/m²	0,512 lb/ft²	Maximaal toelaatbare rek		2,3 %
Aanbevolen voorspanning	4-6 N/mm	22-34 lbf/inch			
Aanbevolen voorspanning: rek		0,4-0,7 %			


Rol

Rol ondersteuning	Nee	Minimum roldiameter buiging	25 mm	0,98 inch
Glij ondersteuning	Ja	Minimum roldiameter contrabuiging	50 mm	1,97 inch
Trog ondersteuning	Nee			

Internationale standaards

FDA conform	Ja	EU conform	Nee
USDA conform	Ja	ISO normen	n.v.t.
3-A goedgekeurd	Nee		

Eigenschappen

Olie- en vetbestendig	Beperkt		Maximum	110 °C	230 °F
Anti-statische deklaag	Nee				
Anti-statisch weefsel	Ja				
Vlamdovend	Nee				
Breedtestabiel	Ja		Minimum	-30 °C	-22 °F
Kleur	Blauw				

Laatste wijziging op: 23 oktober 2013

The information contained in this document is based on trials under standard conditions carried out by Research Centres and data selected from the literature, but shall in no event be held to constitute or imply any warranty, undertaking, express or implied commitment from our part. New knowledge and experiences can lead to modifications and changes within a short time without prior notice. No liability whatsoever can be accepted by Bandtransport Europe B.V. with regard to the handling processing or use of the product or products concerned which much in all cases be employed in accordance with all relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.