

**BANDTRANSPORT EUROPE**

Bandopbouw

Weefsel		
Weefsellagen		3
Weefsel bovenzijde	Polyester of katoen	P
Weefsel tussenlaag	Polyester of katoen	P
Weefsel onderzijde	Polyester of katoen	P

**Type 3-ply
beige**

Bovenzijde			Onderzijde		
Dikte bovenzijde	0 mm	0 inch	Dikte onderzijde	0 mm	0 inch
Materiaal bovenzijde		Weefsel	Materiaal onderzijde		Weefsel
Profiel bovenzijde		-	Profiel onderzijde		-
Hardheid (° ShoreA)		0			

Technische data

Wrijvingscoëfficiënt t.o.v. staal		0,2	Kracht voor 1% rek	2 N/mm	11,4 lbf/inch
Banddikte	1,7 mm	0,067 inch	Maximale bandspanning	6 N/mm	34,3 lbf/inch
Gewicht	2 kg/m ²	0,41 lb/ft ²	Maximale rek		2 %
Aanbevolen voorspanning	N/mm	lbf/inch			
Aanbevolen voorspanning rek		0,4-0,7 %			

Rol

Rolondersteuning	Ja	Minimale roldiameter buiging	25 mm	0,9843 inch
Glijondersteuning	Ja	Minimum roldiameter contrabuiging	35 mm	1,378 inch
Trogondersteuning	Ja			

Internationale standaards

FDA conform	Ja	EU conform	Nee
USDA conform	Nee	ATEX conform	Nee

Eigenschappen

Olie- en vetbestendig				
Antistatische deklaag	Nee		Maximum	121 °C 250 °F
Antistatisch weefsel	Nee			
Vlamdovend	Nee		Minimum	-40 °C -40 °F
Breedtestabiel	Nee			
Kleur	beige			

Lasgegevens voor warmtepers

Persdruk	0 Bar	Temperatuur perselement bovenzijde	0 °C	0 °F
		Temperatuur perselement onderzijde	0 °C	0 °F
		Temperatuur thermokoppel	0 °C	0 °F

Laatste wijziging op: 16-02-2017

The information contained in this document is based on trials under standard conditions carried out by Research Centres and data selected from the literature, but shall in no event be held to constitute or imply any warranty, undertaking, express or implied commitment from our part. New knowledge and experiences can lead to modifications and changes within a short time without prior notice. No liability whatsoever can be accepted by Bandtransport Europe B.V. with regard to the handling processing or use of the product or products concerned which much in all cases be employed in accordance with all relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.